

EMULSIO 100 FULL OPTIONAL

ASPIRATEUR INDUSTRIEL POUR LA COLLECTE ET LA SÉPARATION DE COPEAUX ET D'HUILE

EMULSIO
LINE



PISTOLET DISTRIBUTEUR

- pour le déchargement de liquides



FLOTTEUR DE NIVEAU

- Interrompt l'aspiration à l'atteinte du trop-plein



DOUBLE SÉPARATEUR POUR COPEAUX

- pour séparer la partie solide de celle liquide
- pour réutilisation des liquides et élimination des copeaux



L'image concerne l'aspirateur de 400 V

EMULSIO 100 FULL OPTIONAL

Les aspirateurs de la ligne EMULSIO sont équipés d'une grande capacité d'aspiration de copeaux et de liquides, d'un double séparateur de copeaux, d'un flotteur de niveau, d'une entrée tangentielle avec cyclone intégré, d'un filtre 3D pour réduire les brouillards d'huile et d'un système d'évacuation des liquides. En configuration full optional, l'EMULSIO 100 est équipé d'un pistolet distributeur pour l'évacuation automatique des liquides et d'un compartiment porte-objets pratique et ergonomique, pour faciliter les opérations de nettoyage.

CARACTÉRISTIQUES DE FOURNITURE STANDARD



- Puissance jusqu'à 3,6 kW
- Capacité élevée de réservoir : 100 litres + panier pour copeaux : 40 litres
- Double séparateur pour copeaux
- Flotteur de niveau
- Entrée tangentielle avec cyclone intégré
- Filtre pour brouillards d'huile
- Systèmes de déchargement : pompe de déchargement des liquides automatique avec pistole distributeur
- Raccord rapide pour kit de nettoyage
- Roues anti-trace pivotantes avec frein de stationnement
- Compartiment porte-objets ergonomique
- Possibilité d'aspiration-vidage simultanés

		EMULSIO 100 FULL OPTIONAL	EMULSIO 100 1 [~] FULL OPTIONAL
PUISSANCE	kW	3	3,6
FRÉQUENCE	Hz	50	50
TENSION D'ALIMENTATION	V	400	230
DÉPRESSION MAXIMUM	mbar	310	233
DÉBIT D'AIR MAXIMUM	m ³ /h	318	630
CAPACITÉ DES SOLIDES	L	40	40
CAPACITÉ DES LIQUIDES	L	100	100
VITESSE DE D'ÉVACUATION	L/min	60	60
TYPE DE FILTRE		Filtre Poliestic	Filtre Poliestic
FILTRATION DU PANIER SÉPARATEUR	µm	106	106
DIMENSIONS	H L W cm	70*76*185	70*76*150
POIDS	Kg	140	140

EMULSIO 100

ASPIRATEUR INDUSTRIEL POUR LA COLLECTE ET LA SÉPARATION DE COPEAUX ET D'HUILE

EMULSIO
LINE



ROBINET DE VIDANGE



FLOTTEUR DE NIVEAU

- Interrompt l'aspiration à l'atteinte du trop-plein



DOUBLE SÉPARATEUR POUR COPEAUX

- pour séparer la partie solide de celle liquide
- pour réutilisation des liquides et élimination des copeaux



L'image concerne l'aspirateur de 230 V

EMULSIO 100

Les aspirateurs de la ligne EMULSIO sont équipés d'une grande capacité d'aspiration de copeaux et de liquides, d'un double séparateur de copeaux, d'un flotteur de niveau, d'une entrée tangentielle avec cyclone intégré, d'un filtre 3D pour réduire les brouillards d'huile et d'un système d'évacuation des liquides manuel.

CARACTÉRISTIQUES DE FOURNITURE STANDARD



- Puissance jusqu'à 3,6 kW
- Capacité élevée de réservoir : 100 litres + panier pour copeaux : 40 litres
- Double séparateur pour copeaux
- Flotteur de niveau
- Entrée tangentielle avec cyclone intégré
- Filtre pour brouillards d'huile
- Système de déchargement : robinet de vidange manuel
- Raccord rapide pour kit de nettoyage
- Roues anti-trace pivotantes avec frein de stationnement

		EMULSIO 100	EMULSIO 100 1 ⁺
PUISSANCE	kW	3	3,6
FRÉQUENCE	Hz	50	50
TENSION D'ALIMENTATION	V	400	230
DÉPRESSION MAXIMUM	mbar	310	250
DÉBIT D'AIR MAXIMUM	m³/h	318	610
CAPACITÉ DES SOLIDES	L	40	40
CAPACITÉ DES LIQUIDES	L	100	100
VITESSE DE D'ÉVACUATION	L/min	-	-
TYPE DE FILTRE		Filtre Poliestic	Filtre Poliestic
FILTRATION DU PANIER SÉPARATEUR	µm	106	106
DIMENSIONS	H L W cm	70*76*185	70*76*150
POIDS	Kg	130	130